

AGENCE AQUITAINE

ZI de Calens - RN 113
33640 BEAUTIRAN
Tél. : +33 (0)5 56 67 50 46
Fax : +33 (0)5 56 67 14 13

AGENCE BOURGOGNE / ALSACE

"Les Grandes Corvées" RN6
21190 CHASSAGNE MONTRACHET
Tél. : +33 (0)3 80 21 98 41
Fax : +33 (0)3 80 21 98 54

AGENCE CENTRE / VAL DE LOIRE

SITE SANCERRE "les Rames" 18300 BANNAY Tél. : +33 (0)2 48 72 37 80 Fax : +33 (0)2 48 72 32 76	SITE DE SAUMUR 38, impasse du Pigeonnier 49400 SAUMUR Tél. : +33 (0)2 41 38 57 06 Fax : +33 (0)2 41 67 59 05
---	--

AGENCE MÉDITERRANÉE

Lieu dit La Bertrane
Route de Lançon
BP 39 - 13330 PELISSANNE
Tél. : +33 (0)4 90 42 87 46
Fax : +33 (0)4 90 42 91 86



Témoignages d'utilisateurs
Photos de sites sur
www.syrus.fr

Syrus®

Maîtrise de l'hygrométrie du chai



Syrus® l'évidence

Un élevage première classe

La création d'un environnement performant, techniquement et architecturalement, ne peut ignorer un élément clef du pilotage de l'élevage du vin en barriques : l'hygrométrie. Or, le taux d'humidité rencontré dans la plupart des chais est naturellement bas.

La mise en place de Syrus dans un chai permet, grâce au maintien à 80% du taux d'hygrométrie, d'influer positivement sur la perception organoleptique du vin et de diminuer significativement la consume.

Un outil performant

Syrus est l'**unique** humidificateur permettant d'obtenir un taux d'hygrométrie de 80 % sans aucune trace d'humidité et sans engendrer de pollution de l'atmosphère. Cette réussite est le fruit d'une étude de conception spécifique pour une application en chai à barriques.



A savoir : Un humidificateur est indispensable lors de la mise en place d'un système de climatisation.



Syrus® facilité d'intégration

1. intégration visuelle

Syrus est un appareil dont le design et l'encombrement ont été particulièrement étudiés, pour s'intégrer aussi bien dans les chais contemporains que dans les constructions au style architectural plus classique.

Syrus est disponible en version **murale, encastrable ou mobile.**

2. intégration technique

Syrus s'intègre facilement lors de la construction ou la rénovation de chai grâce à la petite taille et à la simplicité de ses branchements.

- Alimentation électrique 3G 1,5 mm²
- Alimentation en eau section 4/6 mm
- Vidange section 8/12 mm intérieur
- Puissance absorbée 500 W
- Etudié pour un rendement de 800 à 1000 m³

3. intégration sonore

Syrus est extrêmement silencieux.

- Niveau sonore < 45 dB(A)

Syrus® technologie de pointe

- Générateur électronique à ultrasons produisant des micro-gouttelettes de 1 à 3 microns
- Système innovant et breveté de diffusion des micro-gouttelettes par flux laminaire
- Régulation paramétrable du taux d'hygrométrie ambiant
- Affichage digital déporté (filaire ou radio) de l'hygrométrie en temps réel
- Rafraîchissement naturel du chai (d'environ 2°C) permettant des économies pour le maintien des températures